

Dimensions	réf. en finition Brossée	réf. en finition LVL ONE®	réf. en finition Dura-Bright®	réf. en finition Dura-Flange®	réf. Dura-Bright®/Dura-Flange®	Poids (kg)	Charge maximale admissible (kg)	Déport (mm)	Demi-écart en jumelé (mm)	Épaisseur du voile (mm)	Ø des trous de fixation (mm)	Nombre de trous de fixation	Ø du cercle des trous de fixation (mm)	Ø Passage moyeu (mm)	Possibilité de jumelage	Valve	Masses d'équilibrage
Roues 17.5" - Pour camions moyen tonnage																	
17.5 x 6.75	661820	-	661823DB	-	-	13.7	2500	123	143	20.0	26	6	245	202	oui	54MS00N	Adhésives et clipsées
Roues 17.5" - Pour S/R & Remorques surbaissées																	
17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	-	12.7	2500	114	133	19.0	26	10	225	176	oui	TR543D**	Adhésives et clipsées
17.5 x 6.75	-	663827	663823DB	-	-	13.9	3000	117	137	20.0	26	10	225	176	oui	TR554C	Adhésives et clipsées
* Uniquement disponible en finition Polie-Miroir															** Valve de remplacement 70MS60N		
Roues 19.5" - Pour camions et cars de moyen tonnage, S/R & remorques																	
19.5 x 7.50	773470	773477	773473DB	-	-	18.0	3000	134	155	21.0	24	8	275	221	oui	54MS00N	Adhésives
19.5 x 7.50	773460	773467	773463DB	-	-	17.9	3000	134	155	21.0	30	8	275	221	oui	54MS00N	Adhésives
19.5 x 7.50	773450	773457	773453DB	773450DF	773453DD	17.8	3000	134	155	21.0	32	8	275	221	oui	54MS00N	Adhésives
19.5 x 8.25	783460	783467	783463DB	-	-	18.7	3150	146	167	21.0	30	8	275	221	oui	54MS00N	Adhésives
19.5 x 8.25	-	783457	783453DB	783450DF	783453DD	18.6	3150	146	167	21.0	32	8	275	221	oui	54MS00N	Adhésives
Roues 22.5" - Pour camions, cars, bus, S/R & remorques																	
22.5 x 7.50	874520	874527	874523DB	-	874523DD	24.0	3550	138	160	22.0	26	10	335	281	oui	70MS07N2	Adhésives
22.5 x 7.50	874510	874517	874513DB	-	874513DD	23.8	3550	138	160	22.0	32	10	335	281	oui	70MS07N2	Adhésives
22.5 x 8.25	882520	882527	882523DB	882520DF	882523DD	23.2	3750	146	168	22.0	26	10	335	281	oui	60MS00N	Adhésives
22.5 x 8.25	882510	882517	882513DB	882510DF	882513DD	23.1	3750	146	168	22.0	32	10	335	281	oui	60MS00N	Adhésives
22.5 x 9.00	892520	892527	892523DB	892520DF	-	23.7	4125	154	176	22.0	26	10	335	281	oui	60MS00N	Adhésives
22.5 x 9.00	892510	892517	892513DB	-	-	23.5	4125	154	176	22.0	32	10	335	281	oui	60MS00N	Adhésives
Goujons & écrous																	
Filetage	Clé hexagonale	Diamètre des trous de fixation															
		Goujons longs	Ecrous à manchon														
M22 X 1.5	32 ou 33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm														
7/8" - 11 BSF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm														
7/8" - 14 UNF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm														
M20 x 1.5	30 mm	Ø 24 mm	Ø 30 mm														
M18 x 1.5	27 mm	Ø 21 mm	Ø 26 mm														

AVANT TOUT MONTAGE DE ROUES ALCOA® WHEELS, CONSULTEZ LE MANUEL D'ENTRETIEN DES ROUES ALCOA® WHEELS

Dura-Bright® est un traitement de surface breveté qui pénètre l'aluminium, permettant un nettoyage particulièrement aisé, en utilisant uniquement de l'eau et du savon. Les roues Dura-Flange® disposent d'un traitement, propriété, qui assure une protection complémentaire afin de prévenir de l'usure du rebord de jante.

Pour des renseignements techniques concernant les articles ne figurant pas dans la liste, veuillez contacter Arconic Wheel and Transportation Products.

Dimensions	réf. en finition Brosée	réf. en finition LVL ONE®	réf. en finition Dura-Bright®	réf. en finition Dura-Flange®	réf. Dura-Bright®/Dura-Flange®	Poids (kg)	Charge maximale admissible (kg)	Déport (mm)	Demi-écart en jumelé (mm)	Épaisseur du voile (mm)	Ø des trous de fixation (mm)	Nombre de trous de fixation	Ø du cercle des trous de fixation (mm)	Ø Passage moyeu (mm)	Possibilité de jumelage	Valve	Masses d'équilibrage
WorkHorse® - Les roues WorkHorse® sans trou de ventilation ont été développées pour protéger les disques de frein dans le cas d'applications chantier, mais elles peuvent aussi être utilisées pour des véhicules routiers.																	
22.5 x 9.00	896570	-	-	-	-	26.7	4335	154	176	22.0	32	10	335	281	oui	83MS00N	Adhésives
22.5 x 11.75	818570	-	-	-	-	24.2	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives et clipsées
FrontRunner® - Roues 22.5" déport 120 mm																	
22.5 x 11.75	818560	818567	818561DB	818560DF	-	25.0	5000	120	-	25.3	26	10	335	281	non	54MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75	818550	818557	818551DB	-	-	24.8	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	non	54MS00N	Adhésives et clipsées
FrontRunner® - Roues 22.5" déport 135 mm																	
22.5 x 11.75	811520	811527	811521DB	-	-	23.5	4500	135	-	24.1	26	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75	811510	811517	811511DB	-	811511DD	23.3	4500	135	-	24.1	32	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75	814520	814527	814521DB	814520DF	-	26.0	5000	135	-	26.0	26	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75	814510	814517	814511DB	-	-	25.8	5000	135	-	26.0	32	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives et clipsées
Roues de remorques et semi-remorques en monte simple 19.5" & 22.5"																	
22.5 x 11.75	812520	812527	812522DB	-	-	21.2	4750	0	-	21.0	26	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75	812510	812517	812512DB	-	-	21.0	4750	0	-	21.0	32	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75	810560	810567	810562DB	-	-	24.8	5000	0	-	24.1	26	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75	818560	818567	818561DB	818560DF	-	25.0	5000	120	-	25.3	26	10	335	281	non	54MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75	818550	818557	818551DB	-	-	24.8	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	non	54MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75	812560	812567	812562DB	-	-	25.2	5000	45	-	25.3	26	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 11.75	812550	812557	812552DB	-	-	25.0	5000	45	-	25.3	32	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 13.00	835520	835527	835522DB	-	-	25.2	5500	-14	-	28.0	26	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives et clipsées
19.5 x 14.00	-	-	743402DB	-	-	23.7	4500	0	-	25.0	26	8	275	221	non	40MS00N	Adhésives
19.5 x 14.00	-	748527	748521DB	-	-	21.6	4500	120	-	25.4	26	10	335	281	non	60MS00N	Adhésives et clipsées
22.5 x 14.00	-	841517	841512DB	-	-	30.8	5800	0	-	28.5	26	10	335	281	non	40MS00N	Adhésives
Roues larges pour essieu moteur - Important: pour les véhicules moteur 2 essieux, le système de contrôle de pression des pneus (TPMS) ainsi que le contrôle de stabilité (ESP) sont obligatoires.																	
22.5 x 17.00	840510	-	840512DB	-	-	35.8	5800	-67	-	28.5	32	10	335	281	non	70MS07N2	Adhésives

* FrontRunner®: Veuillez consulter votre concessionnaire / constructeur en cas d'incertitude, quant au déport applicable sur votre véhicule.

ARCONIC WHEEL AND TRANSPORTATION PRODUCTS

Industrieweg 135
B-3583 Paal, Belgique
Email: info.wheels@arconic.com
Tel: +32 11 45 84 60
Fax: +32 11 45 56 30
www.alcoawheels europe.com

Alcoa® Wheels¹ is a product brand of Arconic.
© 2018 Arconic Inc. or an Arconic Inc. affiliate.
1. The Alcoa trademarks are owned by Alcoa USA Corporation and used by Arconic Inc. and its subsidiaries under license from Alcoa USA Corporation.

Arconic se réserve le droit de modifier les informations contenues dans cette fiche technique sans préavis, y compris les caractéristiques techniques et le design des roues Alcoa® Wheels.

